



-2RS1

Dimensions					Basic load ratings		Fatigue load limit	Limiting speed	Mass	Designation
d	D	B	d <sub>1</sub>	r <sub>1,2</sub> min.	C	C <sub>0</sub>	P <sub>u</sub>			
mm					kN		kN	r/min	kg	–
<b>17</b>	40	12	24,5	0,6	9,56	4,75	0,2	12 000	0,06	▶ <b>1726203-2RS1</b>
<b>20</b>	47	14	28,8	1	12,7	6,55	0,28	10 000	0,1	▶ <b>1726204-2RS1</b>
<b>25</b>	52 62	15 17	34,3 36,6	1 1,1	14 22,5	7,8 11,6	0,335 0,49	8 500 7 500	0,12 0,22	▶ <b>1726205-2RS1</b> ▶ <b>1726305-2RS1</b>
<b>30</b>	62 72	16 19	40,3 44,6	1 1,1	19,5 28,1	11,2 16	0,475 0,67	7 500 6 300	0,19 0,34	▶ <b>1726206-2RS1</b> ▶ <b>1726306-2RS1</b>
<b>35</b>	72 80	17 21	46,9 49,5	1,1 1,5	25,5 33,2	15,3 19	0,655 0,815	6 300 6 000	0,28 0,44	▶ <b>1726207-2RS1</b> ▶ <b>1726307-2RS1</b>
<b>40</b>	80 90	18 23	52,6 56,1	1,1 1,5	30,7 41	19 24	0,8 1	5 600 5 000	0,35 0,61	▶ <b>1726208-2RS1</b> ▶ <b>1726308-2RS1</b>
<b>45</b>	85 85 100	19 19 25	56,6 56,6 62,1	1 1 1,5	33,2 33,2 52,7	21,6 21,6 31,5	0,915 0,915 1,34	4 300 5 000 4 500	0,39 0,4 0,8	<b>1726209 B-2RS1/VP274</b> ▶ <b>1726209-2RS1</b> ▶ <b>1726309-2RS1</b>
	100	25	62,1	1,5	52,7	31,5	1,34	4 500	0,81	<b>1726309 B-2RS1/VP274</b>
<b>50</b>	90 110 110	20 27 27	62,5 68,7 68,7	1,1 2 2	35,1 61,8 61,8	23,2 38 38	0,98 1,6 1,6	4 800 4 300 4 300	0,44 1 1,05	▶ <b>1726210-2RS1</b> ▶ <b>1726310 B-2RS1/VP274</b> ▶ <b>1726310-2RS1</b>
<b>55</b>	100	21	69	1,5	43,6	29	1,25	4 300	0,6	▶ <b>1726211-2RS1</b>
<b>60</b>	110	22	75,5	1,5	52,7	36	1,53	4 000	0,77	▶ <b>1726212-2RS1</b>